

FENSTER VON RACHINGER

FARBTONKARTE

Setzen Sie auf Qualität mit

FENSTER
Rachinger 

– Made in Bayern –

**Fichte
A11**

(Holz + Holz-Alu)



**Fichte
A14**

(Holz + Holz-Alu)



**Fichte
A34**

(Holz + Holz-Alu)



**Fichte
A211**

(Holz + Holz-Alu)



**Fichte
A41**

(Holz + Holz-Alu)



**Fichte
A42**

(Holz + Holz-Alu)



**Fichte
A58**

(Holz + Holz-Alu)



**Fichte
A53**

(Holz + Holz-Alu)



**Fichte
A99**

(Holz + Holz-Alu)



**Fichte
RAL7016**

(Holz + Holz-Alu)



**Meranti
A21**

(Holz + Holz-Alu)



**Meranti
A412**

(Holz + Holz-Alu)



**Meranti
A58**

(Holz + Holz-Alu)



**Meranti
A53**

(Holz + Holz-Alu)



**Meranti
RAL7040**

(Holz + Holz-Alu)



Lärche A11

(Holz + Holz-Alu)



Lärche A14

(Holz + Holz-Alu)



Lärche A34

(Holz + Holz-Alu)



Lärche A41

(Holz + Holz-Alu)



Lärche A130

(Holz + Holz-Alu)



Hinweis: erhöhter
Pflegeaufwand

**Eiche
A11**

(Holz + Holz-Alu)



**Eiche
A34**

(Holz + Holz-Alu)



**Eiche
A41**

(Holz + Holz-Alu)



**Eiche
A58**

(Holz + Holz-Alu)



**Eiche
A140**

(nur Holz-Alu)



**Fichte
A76**

(nur Holz-Alu)



**Fichte
A913**

(nur Holz-Alu)



**Fichte
A919**

(nur Holz-Alu)



**Fichte
A1117**

(nur Holz-Alu)



**Fichte
A740**

(nur Holz-Alu)



Tradition aus
Meisterhand

Seit über 100 Jahren fertigen wir mit bestens ausgebildeten Fachkräften Fenster, Fenstertüren und Haustüren. Eine Vielzahl unserer Produkte verlässt jährlich unseren Fachbetrieb, der mit modersten Maschinen die handwerkliche Tradition unseres Familienbetriebs fortsetzt.

Hinweis – Holz ist ein Naturprodukt.

Für Farb- und Maserungsgleichheit des Holzes kann keine Gewähr übernommen werden. Die einzelnen Werkteile können trotz gleicher Farbunterschiede aufweisen. Auch eine Oberflächenbehandlung mit Lasur kann unter Umständen diese Eigenart nicht beseitigen.

Daraus resultierende Farbunterschiede müssen toleriert werden, ebenso wie Abweichungen von Farbmustern. Geringe Farbabweichungen sind werkstoff- und produktionstechnisch bedingt und betonen den lebendigen Charakter des Holzes.

Bei harzreichen Hölzern (wie z.B. Lärche) kann es unter Sonneneinstrahlung zu einem Ausschwitzen des Harzes kommen; dies stellt keinen Mangel dar.

Hinweis – zum Holz-Farbtön A130 (A730) für den Außenbereich:

Wir weisen darauf hin, dass die vom Kunden ausdrücklich gewünschte und daher von uns angebotene Oberfläche neben einer Grundierung anschließend noch zweimal mit Lärchenöl tauchfertig weiterbehandelt wurde und dass dies keinen schichtbildenden Zwischen- und Endanstrich beinhaltet.

Für die Außenbewitterung ist dieser Aufbau nur bedingt geeignet, da keine ausreichende Pigmentierung und somit kein ausreichender UV-Schutz vorhanden ist. Ein Vergrauen des Holzes, Rissbildung und verkürzte Pflegeintervalle sind zu erwarten und nicht auszuschließen. Daher wird eine Gewährleistung für Mängel an der Holzoberfläche und eventuell daraus resultierende Schäden ausgeschlossen. Dieser Oberflächenaufbau entspricht nicht den geltenden Vorschriften und Normen.

Das Merkblatt „Pflegehinweise für Holzfenster – oberflächenbehandelt mit Aquawood Lärchenöl“ der Firma ADLER muss dem Endverbraucher nachweislich schriftlich zur Kenntnis gebracht werden. Die schriftliche Bestätigung, den Hinweis gelesen zu haben, schließt die Kenntnis und Weiterleitung des genannten Merkblattes mit ein.

Hinweis – richtig lüften! Baufeuchtigkeit muss gut abgelüftet werden, nur so können Lack- und Holzschäden effektiv vermieden werden. Bei Winterbauten empfehlen wir gleichzeitiges Heizen und Lüften (Stoßlüften). Speziell bei Putz- und Estricharbeiten täglich mehrmals lüften. Ausreichendes Lüften verhindert auch während der Heizperiode, dass es zu Kondensation der Luftfeuchtigkeit an den Glasscheiben kommt.

Hinweis – Oberflächen schützen und abkleben! Bei Arbeiten rund um das Fenster bzw. die Haustüre müssen diese durch das Nachfolgewerk abgedeckt werden (DIN 18350). Oberflächen besonders vor Kontakt mit Putz, Mörtel und Estrich bewahren. Verwenden Sie zum Abkleben nur *Tesa 4438 tesakrepp 12 Wochen UV* oder *Tesa 4440 Präzisionskrepp*, *3M Scotch 2090 Professional Masking Tape*, *KIP 373 Fineline-Tape Washi-Tec extra strong*, *KIP 307 Lasurband* oder *Gebol 458 Pro-Tape Abdeckband Mask*. Klebeband innerhalb von zwei Wochen vorsichtig abziehen. Benutzen Sie dazu keine spitzen Gegenstände. Als technisch beste Lösung empfehlen wir die Verwendung von Putzschienen.

Hinweis – regelmäßige Pflege! Verwenden Sie keine Scheuermittel oder aggressiven Flüssig-Reiniger! Wir empfehlen die Anwendung des ADLER Pflegesets Windoor Care-Set. Dieses erhalten Sie beim Fenster- und Türenhersteller oder beim Farbenfachhändler. Optimale Ergebnisse bringt eine ein- bis zweimalige Anwendung pro Jahr bei Fenstern und Türen. Dies frischt den Glanz der Flächen auf und verlängert die Haltbarkeit deutlich. Wenn mechanische Beschädigungen z. B. durch Hagelschlag aufgetreten sind, ist ein Renovierungsanstrich erforderlich.

Wir fertigen
für Sie:

FENSTER

aus Holz,
Holz-Aluminium
und Kunststoff

HAUSTÜREN

FENSTERBÄNKE

ROLLOSYSTEME

FENSTERLÄDEN

INSEKTENSCHUTZ

FENSTER
Rachinger

www.rachinger.de